

DELTA COVER

SCHEDA TECNICA COPERTURE IN PRFV ***Technical data sheet of GPR Covers***

Coperture a tegoli per vasche rettangolari (Es: vasche di ossidazione, stabilizzazione, equalizzazione, ecc.)

Le **coperture in vetroresina, detta anche PRFV** (plastica rinforzata con fibre di vetro), vantano interessanti proprietà poiché combinano alla leggerezza un'eccezionale resistenza agli agenti corrosivi in soluzione acquosa, eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza agli urti, muffe, microrganismi, agenti chimici ed atmosferici.

Forte di una lunga esperienza nel settore, la nostra azienda progetta e realizza **coperture autoportanti per ogni tipologia di vasca**, con professionalità e competenza. Grazie al nostro sistema, completamente montabile e smontabile dall'esterno, Delta Cover è in grado di effettuare la posa anche con vasche piene.

Le coperture sono pedonabili e resistenti ai carichi neve e vento. La copertura è costituita da tegoli rettangolari modulari con volta a botte.

Questa soluzione è adattabile anche a vasche poligonali.

Ogni modulo è dotato attacchi filettati per il sollevamento e può essere rimosso singolarmente dalla vasca senza dover smontare i tegoli adiacenti. È possibile realizzare botole d'ispezione, stacchi flangiati, valvole di respiro ed altri accessori.

Larghezza interna vasca	Fino a 12.70 m
Sagoma del tegolo	Rettangolare bombato (volta a botte)
Attacchi filettati per sollevamento	Nr. 2/pannello - M12 60x60x4 mm inox 304
Flangia di accoppiamento	Larghezza flangia 15 cm - Piastre filettate M12 60x60x4 mm inox 304 immerse nel PRFV, una ogni 60 cm circa - Asole diam.38 mm
Guarnizione interposta tra i moduli	50x5 mm in EPDM a cellule chiuse
Bulloneria di fissaggio	Inox 316
Ingombro perimetrale	> 15 cm
Peso medio in pianta	15 kg/m ²

I dati si riferiscono a coperture standard. Realizziamo soluzioni su misura in base alle esigenze del cliente.

DELTA COVER

SCHEDA TECNICA COPERTURE IN PRFV ***Technical data sheet of GPR Covers***



Costruzione dei moduli di copertura

STRATO ESTERNO (LISCIO)	Gelcoat ISOFTALICO NEOPENTILICO UV resistente
COLORE ESTERNO	A scelta del committente - Tutte le tinte RAL
STRATIFICAZIONE	Tessuti ed accoppiati in fibra di vetro e resina poliestere orto-ftalica
STRATO INTERNO	Resina vinilestere anticorrosione