

DELTA COVER

SCHEDA TECNICA COPERTURE IN PRFV ***Technical data sheet of GPR Covers***

Coperture piane per vasche con ponte mobile (Es: dissabbiatori, disoleatori, ecc.)

Le **coperture in vetroresina, detta anche PRFV** (plastica rinforzata con fibre di vetro), vantano interessanti proprietà poiché combinano alla leggerezza un'eccezionale resistenza agli agenti corrosivi in soluzione acquosa, eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza agli urti, muffe, microrganismi, agenti chimici ed atmosferici.

Le coperture sono costituite da **moduli piani in PRFV sovrapposti** ed imbullonati tra loro e da sottostrutture metalliche in acciaio inox. Il passaggio della raschia fanghi è garantito da una corsia longitudinale di circa 20 cm confinata con una doppia fila di rigide spazzole in nylon, che garantiscono la tenuta delle sostanze maleodoranti.

È possibile realizzare botole d'ispezione, stacchi flangiati ed altri accessori ed aperture per il lavaggio interno.

La copertura è pedonabile e resistente ai carichi neve e vento.

Dimensioni e fattibilità	Da valutare in base alle strutture esistenti
Forma del modulo	Laminato piano con flange di accoppiamento e scalino per alloggiamento spazzole
Flange di accoppiamento	Larghezza 15 cm Asole diam. 38 mm ogni 60 cm circa
Guarnizione tra i moduli	50x5 mm in EPDM a cellule chiuse
Bulloneria di fissaggio	M12 - Inox 316
Struttura di sostegno sottostante	Inox 304 o 316
Peso medio	12 kg/m ² (Escluso struttura portante)
Corsia longitudinale per passaggio raschia	Larghezza 20-25 cm
Chiusura corsia longitudinale	Doppia fila di spazzole in nylon

I dati si riferiscono a coperture standard. Realizziamo soluzioni su misura in base alle esigenze del cliente.

DELTA COVER

SCHEDA TECNICA COPERTURE IN PRFV ***Technical data sheet of GPR Covers***



Costruzione dei moduli di copertura

STRATO ESTERNO (LISCIO)	Gelcoat ISOFTALICO NEOPENTILICO UV resistente
COLORE ESTERNO	A scelta del committente - Tutte le tinte RAL
STRATIFICAZIONE	Tessuti ed accoppiati in fibra di vetro e resina poliestere orto-ftalica
STRATO INTERNO	Resina vinilestere anticorrosione